

# Feldbeschreibung der Gemeinsamen Normdatei im Format MARC 21

Version 2.5

Stand: 6. November 2023

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)  
2023

<urn:nbn:de:101-2023031052>

## **Einführung**

Das folgende Dokument enthält die Felddescription der Normdaten der Gemeinsamen Normdatei (GND) im Format MARC 21.

Ergänzend verweisen wir auf das ILTIS-Handbuch unter: <<https://wiki.dnb.de/x/LISRAg>>

Eine regelmäßige Aktualisierung des Dokuments erfolgt im Rahmen des ILTIS-Change-Managements: <<https://wiki.dnb.de/x/IoiRAg>>

## **Legende**

#	=	Leerzeichen
_	=	Leerzeichen
(R)	=	wiederholbar (repeatable)
(NR)	=	nicht wiederholbar (not repeatable)

# Erläuterungen

## Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .....	2
1.1. Aktuelle Änderungen .....	2
1.2. Struktur des Dokuments .....	2
1.3. Verwendete Zeichen.....	3
1.3.1. Füllzeichen .....	3
1.3.2. Typografische Festlegungen .....	3
1.4. Weiterführende Hinweise .....	4
2. Datenlieferungen der Deutschen Nationalbibliothek in MARC 21.....	4
2.1. Hinweise zum Zeichensatz .....	4
2.2. Satz-Ende-Zeichen.....	4
2.3. Nichtsortierzeichen .....	4
3. Besonderheiten von Normdatensätzen der GND.....	5
3.1. Kennzeichnung von Normdatensätzen .....	5
3.2. Arten von Normdatensätzen .....	5
3.3. Originalschriftliche Bezeichnungen .....	5
4. Hinweise zum GND-Änderungsdienst.....	5

# 1. Einleitung

Das folgende Dokument beschreibt die in den Normdaten der Gemeinsamen Normdatei (GND) verwendeten Felder des Standards MARC 21 für Normdaten.

Das MARC-21-Format für Normdaten wurde entwickelt, um Informationen über normierte Namensformen, Schlagworte und Unterteilungen zu bieten, die als Sucheinstieg in MARC-Datensätzen verwendet werden, für die Formen dieser Namen, Schlagworte und Unterteilungen, die als Verweis für die normierte Form benutzt werden, und für die wechselseitigen Beziehungen zwischen diesen.

Ergänzend zu der vorliegenden PDF-Version bietet die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) auf einer Webseite<sup>1</sup> eine Excel-Variante mit weiteren Spalten (Feld, Unterfeld im DNB-internen Speicherformat PICA<sup>2</sup>, Default/Bedingung und Bemerkung) als Arbeitsinstrument an.

Auf den Webseiten der Library of Congress (LoC)<sup>3</sup> ist die vollständige und aktuelle Dokumentation des Formats MARC 21 verfügbar.

Innerhalb des offiziellen Standards MARC 21 ist eine Reihe von Feldern, Unterfeldern und Positionen für lokal zu definierende Angaben vorgesehen, entsprechend wurden gemeinsam und in Abstimmung mit der Fachgruppe Datenformate Felder zur Anwendung im deutschsprachigen Raum<sup>4</sup> definiert. Diese „MARC-21-Anwenderenebene“ ist dadurch gekennzeichnet, dass die zugehörigen MARC-Felder in der Feldnummer die Zahl „9“ enthalten, also XX9, X9X und 9XX. Außerdem gehören alle Unterfelder \$9 und Code-Positionen und Indikatoren mit dem Wert „9“ dazu. Eine aktuelle Dokumentation der MARC-Anwenderenebene für den deutschsprachigen Raum ist im Wiki der DNB<sup>5</sup> veröffentlicht.

## 1.1. Aktuelle Änderungen

Alle seit dem letzten Exportrelease vorgenommenen Änderungen an der Konkordanz werden dem Hauptdokument unter der Überschrift „Änderungen vom ...“ vorangestellt. Die regelmäßige Aktualisierung des Dokuments erfolgt im Rahmen des ILTIS-Change-Managements<sup>6</sup>.

## 1.2. Struktur des Dokuments

Beginnend mit der Satzkennung (Leader, in der Feldbeschreibung als Feld „000“ bezeichnet) ist das vorliegende Dokument aufsteigend nach MARC-Feldnummern strukturiert.

Innerhalb der Felder werden ggf. allgemeine Bemerkungen hinterlegt, dann folgen die Beschreibungen der beiden Indikatorpositionen und anschließend die Unterfelder: zunächst die Unterfelder mit alphabetischen Bezeichnungen, abschließend die Unterfelder mit numerischen Bezeichnungen (Kontroll-Unterfelder).

Die Tabelle enthält vier Spalten:

	MARC-Feld
	Ind/Pos/Unterf
	Ind/Wert
	Inhalte/Erläuterungen

---

<sup>1</sup> <https://www.dnb.de/marc21>

<sup>2</sup> Akronym von „Project of Integrated Catalogue Automation“

<sup>3</sup> <https://www.loc.gov/marc/>

<sup>4</sup> DACH: Deutschland, Österreich und deutschsprachige Schweiz

<sup>5</sup> <https://wiki.dnb.de/x/OAjeBw>

<sup>6</sup> <https://wiki.dnb.de/x/IoiRAG>

Angaben zur Wiederholbarkeit von Feldern oder Unterfeldern werden in Klammern hinter dem entsprechenden Feld angegeben:

(R) = wiederholbar (repeatable)

(NR) = nicht wiederholbar (not repeatable)

Bei bestimmten MARC-Feldern, die thematisch den gleichen Sachverhalt beschreiben, werden Inhalte aus Unterfeldern, welche bereits an anderer Stelle dokumentiert sind, nicht mehr wiederholt. Die Vermeidung von Redundanzen erhöht die Übersichtlichkeit der Konkordanz. Die integrierte Architektur des MARC-Formats (1XX – 4XX – 5XX – 7XX; X00, X10, X11, X30 etc.) wird so für eine modulare Programmierung genutzt. In diesen Fällen weist eine Bemerkung „wie Feld XXX“ auf die parallele Unterfeldstruktur hin.

Die DNB nutzt im Wesentlichen die Formatelemente, die im offiziellen MARC-21-Format enthalten sind, wie auf den Seiten der LoC<sup>7</sup> dokumentiert. Zusätzlich gibt es für den DACH-Raum die „MARC-Anwendungsebene“<sup>8</sup>, einige wenige Elemente mit der Ziffer „9“ in der Bezeichnung von Feld oder Unterfeld oder als Indikatorwert. Innerhalb der MARC-Anwendungsebene sind auch Unterlabel ergänzend zum Unterfeld \$9 erlaubt<sup>9</sup>, z. B. „\$9v:“ oder „\$9L:“ (Buchstabe + Doppelpunkt). Diese Unterlabel mit „v:“ oder „L:“ stehen als Präfix vor dem Unterfeldinhalt und sind nicht Teil der Unterfeldbenennung.

## 1.3. Verwendete Zeichen

### 1.3.1. Füllzeichen

Ein Füllzeichen (hexadezimaler Wert 7C) wird in diesem Dokument und in ASCII als eine vertikale Linie (|) dargestellt und kann in Datensätzen in einigen Positionen, z. B. des Feldes 008 verwendet werden. Das Vorkommen des Füllzeichens zeigt an, dass die Metadaten keine Information zur Bildung des spezifischen Codes in MARC 21 enthalten.

### 1.3.2. Typografische Festlegungen

In diesem Dokument werden folgende typografische Festlegungen angewendet:

# – Das grafische Symbol # (Gatter, hash) steht für das Leerzeichen (hexadezimal 20) in kodierten Feldern und in anderen speziellen Fällen, in denen das Vorkommen eines Leerzeichens mehrdeutig sein kann.

\_ – Das Zeichen \_ (Unterstrich) steht ebenfalls für das Leerzeichen (hexadezimal 20) und erfüllt den gleichen Zweck wie #.

\$ – Das grafische Symbol \$ (Dollarzeichen) steht in Kombination mit dem Unterfeldbezeichner für das Unterfeldeinleitungszeichen (hexadezimal 1F). Innerhalb des Textes werden Unterfeldcodes mit diesem Zeichen eingeleitet (z. B. \$a).

---

<sup>7</sup> <https://www.loc.gov/marc/authority/> und <https://www.loc.gov/marc/specifications/specrecstruc.html>

<sup>8</sup> <https://wiki.dnb.de/x/OAjeBw>

<sup>9</sup> <https://www.loc.gov/marc/specifications/specrecstruc.html#varifields>

## 1.4. Weiterführende Hinweise

Weitere Informationen bezüglich des PICA-Formats enthält das ILTIS-Handbuch<sup>10</sup>.

# 2. Datenlieferungen der Deutschen Nationalbibliothek in MARC 21

## 2.1. Hinweise zum Zeichensatz

Alle Datenlieferungen der DNB erfolgen im Zeichensatz ISO 10646/Unicode, im Transformationsformat UTF-8. Kombinationen von Zeichen, wie Grundbuchstabe und dazugehörige(s) diakritische(s) Zeichen, werden zerlegt (decomposed) geliefert, also bestehend aus dem Grundbuchstaben und dem/den entsprechenden Diakritikum/Diakritika. Umlaute werden z. B. als Grundbuchstabe und einer verbundenen Diärese (combining diaeresis) ausgeliefert.

## 2.2. Satz-Ende-Zeichen

Datensätze in MARC 21 werden voneinander nur dadurch getrennt, dass am Ende ein Satz-Ende-Zeichen steht. Der Code (nach ISO 2709) ist dafür hexadezimal 1D = dezimal 029 = oktäl 035. Dieses Zeichen hat keine grafische Form, es wird je nach Umgebung z. B. als „^]“ oder „.“ auf dem Bildschirm oder im Ausdruck angezeigt. Es erfolgt also eine zusätzliche Trennung der Datensätze durch einen Zeilenumbruch.

Weitere Informationen zur Struktur eines MARC-Datensatzes stellt die LoC auf einer Webseite<sup>11</sup> bereit.

## 2.3. Nichtsortierzeichen

Grundsätzlich gibt es in MARC 21 zwei Techniken, die nichtsortierenden Bestandteile zu kennzeichnen. Die DNB nutzt bei Ihrer Datenbereitstellung gemäß Absprachen im deutschsprachigen Raum folgende Variante. Die nichtsortierenden Bestandteile werden in die Nichtsortierzeichen (Non-Sorting Control Characters) eingeschlossen. Der Wert der entsprechenden Indikator-Position ist dabei auf „0“ gesetzt.

Beispiel: 130 #0 \$a<NSB>The<NSE> Earth Charter

<NSB> = NON-SORT BEGIN / START OF STRING (hexadezimal C298)

<NSE> = NON-SORT END / STRING TERMINATOR (hexadezimal C29C)

In den Datenlieferungen und über die Online-Schnittstellen (z. B. OAI-PMH, SRU usw.) der DNB wird in den XML-Formaten die folgende Kodierung als numerische Zeichenentität für die „Non-Sorting Control Characters“ genutzt:

&#152; = ~ = NON-SORT BEGIN / START OF STRING

&#156; = œ = NON-SORT END / STRING TERMINATOR

Hinweise zu der zweiten Variante, nichtsortierende Bestandteile zu kennzeichnen sowie weitere Informationen zu diesem Thema bietet die LoC<sup>12</sup> an.

---

<sup>10</sup> <https://wiki.dnb.de/x/LISRAg>

<sup>11</sup> <https://www.loc.gov/marc/specifications/specrecstruc.html#genrec>

<sup>12</sup> <https://www.loc.gov/marc/nonsorting.html>

## 3. Besonderheiten von Normdatensätzen der GND

### 3.1. Kennzeichnung von Normdatensätzen

Normdatensätze werden von allen anderen Arten von Datensätzen durch den Code „z“ (Normdaten) in der Satzkennung/06 (Art des Datensatzes) unterschieden.

### 3.2. Arten von Normdatensätzen

Das MARC-21-Format für Normdaten bestimmt sieben Arten von Normdatensätzen in 008/09 (Art des Datensatzes). In den Daten der GND werden folgende Kennzeichnungen genutzt:

- | Normierte Ansetzung (Code a) – Code a kennzeichnet einen Datensatz, in dem die Felder 100-151 eine normierte Ansetzung enthalten. Ein Datensatz mit normierter Ansetzung kann auch Verweisungsfelder für abweichende und verwandte Ansetzungen und Fußnoten enthalten, die Informationen zu den Quellen für die Normierung der Ansetzung und Gesamttitelbehandlung erfassen.
- | Hinweis (Code b) – Code b kennzeichnet einen Datensatz, in dem die Felder 100-151 nicht-normierte Ansetzungen enthalten. Der Datensatz enthält auch ein Feld 260 (Komplexer Siehe-Hinweis – Schlagwort), um den Benutzer zu der normierten Ansetzung zu leiten.

### 3.3. Originalschriftliche Bezeichnungen

Der Datentausch von mehrschriftlichen Angaben der GND folgt formal MARC 21 Datenmodell B: Simple multiscript records<sup>13</sup>.

Dem Modell folgend sind bei einfachen mehrschriftlichen Datensätzen alle Daten in regulären Feldern enthalten und die Schriften variieren entsprechend den Anforderungen der Daten. Angaben zur Wiederholbarkeit der Felder sollten folgen. Das Feld 880 wird nicht genutzt.

Konkret bedeutet dies, dass die lateinische Namensform die Ansetzungsform bleibt und in dem MARC-Feld 1XX enthalten ist. Das MARC-Feld 1XX gibt es nur einmal und wird NICHT gedoppelt für die originalschriftliche Vorzugsbezeichnung für nicht-lateinisch-schriftliche Namen von Personen/Körperschaften/Kongressen/Werken/Geografika.

In wiederholbaren MARC-Feldern 7XX sind die autorisierten Vorzugsbenennungen in nicht-lateinischer Schrift. Der originalsprachliche und originalschriftliche bevorzugte Name wird in den MARC-Feldern 7XX Unterfeld „\$9v:“ mit dem Inhalt „Original“ gekennzeichnet.

Alle weiteren Namensformen werden als äquivalente Namensformen in den wiederholbaren MARC-Feldern 4XX angegeben.

Informationen über Schrift und Sprache der Angaben in nicht-lateinischer Schrift werden in MARC 21 in den Unterfeldern „\$9U:“ (Schrift) und „\$9L:“ (Sprache) ausgetauscht.

## 4. Hinweise zum GND-Änderungsdienst

Geänderte Normdatensätze werden im wöchentlichen Verarbeitungsrhythmus über die Metadatendienste bereitgestellt. Im GND-Änderungsdienst<sup>14</sup> werden alle Entitäten in einer gemeinsamen Datei ausgeliefert, es erfolgt keine Bereitstellung nach einzelnen Entitätstypen

---

<sup>13</sup> <https://www.loc.gov/marc/authority/ecadmulti.html#modelb>

<sup>14</sup> <https://www.dnb.de/gndaenderungsdienst>

(Personen, Körperschaften, Kongresse, Geografika, Sachbegriffe und Werke).

Alternativ gibt es die Online-Schnittstellen OAI-PMH<sup>15</sup> für den fortlaufenden aktuellen und SRU<sup>16</sup> für den selektiven Datenbezug.

---

<sup>15</sup> <https://www.dnb.de/oai>

<sup>16</sup> <https://www.dnb.de/sru>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
043 (R) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	(Allg)		Ländercode nach ISO 3166  Der Ländercode normiert nach DIN EN ISO 3166 mit der benutzerdefinierten Erweiterung um den Kontinent bzw. Ozean.
043 (R) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
043 (R) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
043 (R) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	\$c (R) ISO code (ISO-Code)		ISO-Code
043 (R) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	\$9C: (R) Anwendungskontext (ISO-Code)		
043 (R) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	\$95: (NR) Zuständige Institution (ISO-Code)		
043 (R) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	\$9v: (R) Bemerkungen (ISO-Code)		

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
	(Allg)		
000 (NR) Leader (Satzkennung)	00-04 Record length (Länge des Datensatzes)		Satzkennung - Länge des Datensatzes
000 (NR) Leader (Satzkennung)	05 Record status (Status des Datensatzes Datensatzes)		<p>Satzkennung - Status des Datensatzes</p> <p>Pos. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "c" =</li> <li>-&gt; Umlenkung, mit Text "Umlenkung" in 682 ## \$i</li> <li>-&gt; Löschung, mit Text "Loeschung" in 682 ## \$i</li> <li>-&gt; Aufspaltung ohne Umlenkung, mit Text "Aufspaltung-ohne-Umlenkung" in 682 ## \$i</li> <li>-&gt; Aufspaltung mit Umlenkung, mit Text "Aufspaltung-mit-Umlenkung" in 682 ## \$i</li> <li>-&gt; Aufspaltung mit Teilumlenkung , mit Text "Aufspaltung-mit-Teilumlenkung" in 682 ## \$i</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "d" = Löschung (maschinell verkürzter Datensatz)</li> <li>- "n" = neu ( = default)</li> <li>- "x" = Umlenkung (maschinell verkürzter Datensatz), mit Text "Umlenkung" in 682 ## \$i</li> </ul>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (NR) Leader (Satzkennung)	06 Type of record (Art des Datensatzes)		Satzkennung - Art des Datensatzes  Pos. 6  "z" = Normdatensatz
000 (NR) Leader (Satzkennung)	07-08 Undefined character positions (Nicht definierte Zeichenpositionen)		Satzkennung - Nicht definierte Zeichenpositionen
000 (NR) Leader (Satzkennung)	09 Character coding scheme (Zeichenkodierungsschema)		Satzkennung - Zeichenkodierungsschema  Pos. 9  - "_" = Zeichensatz MARC8 - "a" = Zeichensatz UTF8 (UCS/Unicode)
000 (NR) Leader (Satzkennung)	10 Indicator count (Indikatorzähler)		Satzkennung - Indikatorzähler  Pos. 10 = "2"

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (NR) Leader (Satzkennung)	11 Subfield code length (Unterfeldcode-Länge)		Satzkennung - Unterfeldcode-Länge  Pos. 11 = "2"
000 (NR) Leader (Satzkennung)	12-16 Base address of data (Datenanfangsadresse)		Satzkennung - Datenanfangsadresse
000 (NR) Leader (Satzkennung)	17 Encoding level (Katalogisierungslevel)		Satzkennung - Vollständigkeit des Datensatzes  Pos. 17  - "n" = vollständiger Normdatensatz - "o" = unvollständiger Normdatensatz (= default)
000 (NR) Leader (Satzkennung)	18 Punctuation policy (Anwendung von Interpunktionszeichen)		"c" - keine Interpunktionszeichen

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (NR) Leader (Satzkennung)	19 Undefined character positions (Nicht definierte Zeichenpositionen)		Satzkennung - Nicht definierte Zeichenpositionen "_" - Blank
000 (NR) Leader (Satzkennung)	20 Length of the length-of-field portion (Länge des Feldlängenabschnittes)		Satzkennung - Länge des Feldlängenabschnitts  Pos. 20 = "4"
000 (NR) Leader (Satzkennung)	21 Length of the starting-character- position portion (Länge des Zeichenanfangspositionsabschnitt es)		Satzkennung - Länge des Zeichenanfangspositionsabschnittes  Pos. 21 = "5"
000 (NR) Leader (Satzkennung)	22 Length of the implementation- defined portion (Länge des anwendungsdefinierten Abschnittes)		Satzkennung - Länge des anwendungsdefinierten Abschnittes  Pos. 22 = "0"

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (NR) Leader (Satzkennung)	23 Undefined (Nicht definiert)		Satzkennung - Nicht definiert  Pos. 23 = "0"
001 (NR) CONTROL NUMBER (Kontrollnummer)			Kontrollnummer (DNB-Nummer)
003 (NR) CONTROL NUMBER IDENTIFIER (Kontrollnummer-Identifizier)			Kontrollnummer-Identifizier  = "DE-101"
005 (NR) DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION (Datum und Zeit der letzten Transaktion)			Datum und Zeit der letzten Transaktion  Datum in der Struktur "JJJJMMTT", direkt gefolgt von der Uhrzeit in der Struktur "HHMMSS.ZHT"

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	(Allg)		Datenelemente mit fester Länge
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	00-05 Date entered on file		Datum der Ersterfassung  Datum in der Struktur "JJMMTT"
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	06 Direct or indirect geographic subdivision (Direkte oder indirekte geografische Unterteilung)		Direkte oder indirekte geografische Unterteilung  Pos. 6  "n" = nicht anwendbar
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	07 Romanization scheme (Umschriftstandard)		Umschriftstandard  Pos. 7  " " = keine Angabe

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	08 Language of catalog (Sprache des Katalogs)		Sprache des Katalogs  Pos. 8  " " = keine Angabe
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	09 Kind of record (Art des Datensatzes)		Art des Datensatzes  Pos. 9  - "a" = default - "b" = Hinweissatz
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	10 Descriptive cataloging rules (Formalerschließungsregeln)		Formalerschließungsregeln  Pos. 10  "z" = andere
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	11 Subject heading system/thesaurus (Schlagwortkatalog/Thesaurus)		Schlagwortkatalog/Thesaurus  Pos. 11  - "z" = andere - "n" = nicht anwendbar

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	12 Type of series (Art des Gesamttitels)		Art des Gesamttitels  Pos. 12  "n" = nicht anwendbar
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	13 Numbered or unnumbered series (Gezählter oder ungezählter Gesamttitel)		Gezählter oder ungezählter Gesamttitel  Pos. 13  "n" = nicht anwendbar
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	14 Heading use--main or added entry (Verwendung der Ansetzung - Haupt- oder Nebeneintragung)		Verwendung der Ansetzung - Haupt- oder Nebeneintragung  Pos. 14  "a" = geeignet "b" = nicht geeignet

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	15 Heading use--subject added entry (Verwendung der Ansetzung - Nebeneintragung unter einem Schlagwort)		Verwendung der Ansetzung - Nebeneintragung unter einem Schlagwort  Pos. 15  - "a" = wenn als Schlagwort verwendet - "b" = wenn nicht als Schlagwort verwendet - " " = Füllzeichen, wenn keine Angabe möglich
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	16 Heading use--series added entry (Verwendung der Ansetzung - Nebeneintragung unter dem Gesamttitel)		Verwendung der Ansetzung - Nebeneintragung unter dem Gesamttitel  Pos. 16  "b" = nicht geeignet
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	17 Type of subject subdivision (Art der Schlagwortunterteilung)		Art der Schlagwortunterteilung  Pos. 17  "n" = nicht anwendbar
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	18-27 Undefined character positions (Nicht definierte Zeichenpositionen)		Nicht definierte Zeichenpositionen

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	28 Type of government agency (Art der amtlichen Agentur)		Art der amtlichen Agentur  Pos. 28  - "o" = amtliche Agentur - Art unbestimmt - "#" = keine amtliche Agentur ( = default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	29 Reference evaluation (Verweisungsbewertung)		Verweisungsbewertung  Pos. 29  " " = keine Angabe
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	30 Undefined character position (Nicht definierte Zeichenpositionen)		Nicht definierte Zeichenpositionen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	31 Record update in process (Datensatz in Bearbeitung)		Datensatz in Bearbeitung  Pos. 31  "a" = Datensatz kann verwendet werden

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	32 Undifferentiated personal name (Nicht individualisierter Personenname)		Nicht individualisierter Personenname  Pos. 32  - "n" = default - "a" = Individualisierter Personenname; der Code gibt an, dass der Name im Feld 100 eindeutig ist - "b" = nicht-individualisierter Personenname; der Code gibt an, dass der Name im Feld 100 von zwei oder mehr Personen benutzt wird
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	33 Level of establishment (Level der Normierung)		Level der Normierung  Pos. 33  - "a" = vollständige Normierung - "c" = provisorisch - "n" = nicht anwendbar
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	34-37 Undefined character positions (Nicht definierte Zeichenpositionen)		Nicht definierte Zeichenpositionen: 4 Blanks
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	38 Modified record (Modifizierter Datensatz)		Modifizierter Datensatz  Pos. 38  " " = keine Angabe

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION (Datenelemente mit fester Länge)	39 Cataloging source (Katalogisierungsquelle)		Katalogisierungsquelle  Pos. 39  "c" = Kooperatives Katalogisierungsprogramm
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	(All1)		Die Reihenfolge der Unterfelder ist \$a \$0 \$9v: \$2.
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	(All2)		Anderer Standard-Identifizier
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2.)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	8 Unspecified type of standard number or code (Unspezifizierte Art der Standardnummer oder des Codes)	"8" - Unspezifizierte Art der Standardnummer oder des Codes
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$a (NR) Standard number or code (Standardnummer oder Code)		Standardnummer oder Code
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$a (NR) Standard number or code (Standardnummer oder Code)		GND-Identifizier (ohne den ISIL-Präfix "(DE-588)")

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$0 (NR) Authority record control number or standard number (Standardnummer oder Code)		URI = Angabe "https://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND- Nummer; (zukünftig voraussichtlich auch URIs in anderer Form)
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$2 (NR) Source of number or code (Quelle der Nummer oder des Codes)		Quelle der Nummer oder des Codes  Code aus Standard Identifier Source Codes: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/standard-identifier.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/standard-identifier.html</a>
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$2 (NR) Source of number or code (Standardnummer oder Code)		gnd
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$9C: (R) Anwendungskontext		

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$9v: (NR) Bemerkungen		Bemerkungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	(Allg)		Geografische Koordinaten
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	Second Type of ring (Art des Ringes)		

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	Second Type of ring (Art des Ringes)	# Not applicable (Nicht anwendbar)	"_" Nicht anwendbar (= default)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	Second Type of ring (Art des Ringes)	0 Outer ring (Äußerer Ring)	"0" - Äußerer Ring
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	Second Type of ring (Art des Ringes)	1 Exclusion ring (Ausschließender Ring)	"1" - Ausschließender Ring
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$d (NR) Coordinates - westernmost longitude (Koordinaten - westlichster Längengrad)		Koordinaten - westlichster Längengrad: - Struktur analoge Angaben: "h-ddd-mm-ss" (Hemisphäre, Grad, Minuten, Sekunden) - Struktur dezimale Angaben: "hddd.ddddd" (Hemisphäre- Grad.Dezimalgrad)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$e (NR) Coordinates - easternmost longitude (Koordinaten - östlichster Längengrad)		Koordinaten - östlichster Längengrad: - Struktur analoge Angaben: "h-ddd-mm-ss" (Hemisphäre, Grad, Minuten, Sekunden) - Struktur dezimale Angaben: "hddd.dddddd" (Hemisphäre- Grad.Dezimalgrad)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$f (NR) Coordinates - northernmost latitude (Koordinaten - nördlichster Breitengrad)		Koordinaten - nördlichster Breitengrad: - Struktur analoge Angaben: "h-ddd-mm-ss" (Hemisphäre, Grad, Minuten, Sekunden) - Struktur dezimale Angaben: "hddd.dddddd" (Hemisphäre- Grad.Dezimalgrad)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$g (NR) Coordinates - southernmost latitude (Koordinaten - südlichster Breitengrad)		Koordinaten - südlichster Breitengrad: - Struktur analoge Angaben: "h-ddd-mm-ss" (Hemisphäre, Grad, Minuten, Sekunden) - Struktur dezimale Angaben: "hddd.dddddd" (Hemisphäre- Grad.Dezimalgrad)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$j (NR) Declination - northern limit (Deklination - nördliche Grenze)		Deklination - nördliche Grenze: - Struktur: "hddmmss" (Hemisphäre-Grad-Minute-Sekunden)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$k (NR) Declination - southern limit (Deklination - südliche Grenze)		Deklination - südliche Grenze: - Struktur: "hddmmss" (Hemisphäre-Grad-Minute-Sekunden)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$m (NR) Right ascension - eastern limit (Rektaszension - östliche Grenze)		Rektaszension - östliche Grenze: - Struktur: "hhmmss" (Stunde-Minute-Sekunde)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$n (NR) Right ascension - western limit (Rektaszension - westliche Grenze)		Rektaszension - westliche Grenze: - Struktur: "hhmmss" (Stunde-Minute-Sekunde)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$p (NR) Equinox (Äquinoktium)		Äquinoktium: - Struktur: "yyyy" (Jahr) oder "yyyy.mm" (Jahr-Monat)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$r (R) Distance from earth (Entfernung von der Erde)		Entfernung von der Erde: - Angabe in Lichtjahren
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$s (R) G-ring latitude (G-Ring Breitengrad)		G-Ring Breitengrad (wird zurzeit nicht verwendet)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$t (R) G-ring longitude (G-Ring Längengrad)		G-Ring Längengrad (wird zurzeit nicht verwendet)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$x (NR) Beginning date (Anfangsdatum)		Anfangsdatum: - Struktur: "YYYYMMDD"

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$y (NR) Ending date (Enddatum)		Enddatum: - Struktur: "YYYYMMDD"
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$z (NR) Name of extraterrestrial body (Name des außerirdischen Himmelskörpers)		Name des extraterrestrischen Körpers (Textstring)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$0 (R) Authority record control number or standard number (IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer)		- URI der Web-Resource  - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei: \$0(<ISIL/MARC Org.Code>) • ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a> • MARC Organization Code: <a href="http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a>
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$2 (NR) Source (Quelle)		Code der Quelle: Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$3 (NR) Materials specified (Koordinaten-Spezifikation)		Koordinaten-Spezifikation
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$95: (NR) Zuständige Institution		ISIL  (ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a> )
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$9A: (R) Indikator für Darstellung		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikatoren in \$9A:</li> <li>• Pos. 1</li> <li>- "x" = Darstellung nicht anwendbar</li> <li>- "a" = analoge Darstellung</li> <li>- "d" = dezimale Darstellung</li> <li>• Pos. 2</li> <li>- "x" = Exaktheit nicht anwendbar"</li> <li>- "g" = genaue Koordinaten</li> <li>- "c" = ungenaue Koordinaten</li> <li>• Pos. 3 (Zweiter Indikator)</li> <li>- x" = Ring-Typ nicht anwendbar</li> <li>- "0" = Äußerer Ring</li> <li>- "1" = Auszuschließender Ring</li> </ul>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$9C: (R) Anwendungskontext		
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Daten)	\$9v: (R) Bemerkungen		Bemerkungen
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	(Allg)		System-Kontrollnummer
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	—		

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$a (NR) System control number (System-Kontrollnummer)		Kontrollnummer  - ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer - ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$z (R) Canceled/invalid system control number (Gelöschte/ungültige Kontrollnummer)		gelöschte/ungültige Kontrollnummer  die Nummer ist mit einem der folgenden ISIL eingeleitet: - GND-Nummer: "(DE-588)" - PND-Nummer: "(DE-588a)" - GKD-Nummer: "(DE-588b)" - SWD-Nummer: "(DE-588c)" - DMA-Nummer: "(DE-101c)"

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$z (R) Canceled/invalid system control number (Gelöschte/ungültige Kontrollnummer)		
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$z (R) Canceled/invalid system control number (Gelöschte/ungültige Kontrollnummer)		
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$9v: (R) Bemerkungen		Bemerkungen Bemerkung "zg" = zuletzt gültige Normnummer
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$9v: (R) Bemerkungen		

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$a (NR) Original cataloging agency (Original-Katalogisierungsstelle)		Original-Katalogisierungsstelle  ISIL des Urheber des Datensatzes.  ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$b (NR) Language of cataloging (Katalogisierungssprache)		Katalogisierungssprache  Angabe codiert gemäß der „MARC Code List for Languages“: <a href="http://www.loc.gov/marc/languages/">http://www.loc.gov/marc/languages/</a>  default: "ger"

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$c (NR) Transcribing agency (Übertragungsstelle)		Katalogisierende Institution: ISIL des Urheber des Datensatzes  ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$d (R) Modifying agency (Bearbeitungsstelle)		Bearbeitungsstelle, Quelle der letzten Änderung des Datensatzes (4-stellige Urheberkennung, Tabelle s. <a href="https://wiki.dnb.de/x/7YHeAg">https://wiki.dnb.de/x/7YHeAg</a> )
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$e (R) Description conventions (Beschreibungsfestlegungen)		Beschreibungsfestlegungen  - "rda" = der Datensatz entspricht RDA - "rak" = der Datensatz entspricht RAK-WB bzw. RAK-M
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$f (NR) Subject heading or thesaurus conventions (Schlagwort- oder Thesaurusfestlegungen)		Schlagwort- oder Thesaurusfestlegungen  "rswk" = der Datensatz entspricht den RSWK

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$9r: (NR) ISIL der Verbundredaktion		ISIL der Verbundredaktion  ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>
042 (NR) AUTHENTICATION CODE (Authentifizierungscode)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
042 (NR) AUTHENTICATION CODE (Authentifizierungscode)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
042 (NR) AUTHENTICATION CODE (Authentifizierungscode)	\$a (R) Authentication code (Authentifizierungscode)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- "gnd1" (GND-Datensatz authentifiziert von einem GND-Verbund- oder Fachredaktion)</li> <li>- "gnd2" (GND-Datensatz authentifiziert von einer lokalen GND-Redaktion)</li> <li>- "gnd3" (GND-Datensatz authentifiziert von geschultem GND-Personal)</li> <li>- "gnd4" (GND-Datensatz authentifiziert von ungeschultem GND-Personal)</li> <li>- "gnd5" (GND-Datensatz authentifiziert von einem sonstigen GND-Anwender)</li> <li>- "gnd6" (GND-Datensatz stammt aus Altbestand und ist maschinell eingespielt worden)</li> <li>- "gnd7" (GND-Datensatz ist maschinell aus Metadaten erstellt worden)</li> <li>- "gndz" (gesperrter GND -Datensatz, Änderungen sind nicht möglich)</li> <li>- Evtl. weitere Werte aus der MARC Authentication Action Code List</li> </ul>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
043 (R) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	(Allg)		Ländercode nach ISO 3166  Der Ländercode normiert nach DIN EN ISO 3166 mit der benutzerdefinierten Erweiterung um den Kontinent bzw. Ozean.
043 (R) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
043 (R) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
043 (R) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	\$c (R) ISO code (ISO-Code)		ISO-Code

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
043 (R) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	\$95: (NR) Zuständige Institution (ISO-Code)		
043 (R) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	\$9C: (R) Anwendungskontext (ISO-Code)		
043 (R) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	\$9v: (R) Bemerkungen (ISO-Code)		
065 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	Allg		GND-Systematik  Ehemals bezeichnet als SWD-Sachgruppen

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
065 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
065 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
065 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$a (NR) Classification number element - single number or beginning of span (Notationselement - Einzelnummer oder Beginnummer des Bereiches)		Notation  Angabe gemäß „GND-Systematik. Leitfaden zu ihrer Vergabe“: <a href="https://d-nb.info/1018626042/34">https://d-nb.info/1018626042/34</a>
065 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$2 (NR) Number source (Quelle der Nummer)		Code für die Quelle der Notation  Code aus Classification Scheme Source Codes: <a href="http://www.loc.gov/standards/sourcelist/classification.html">http://www.loc.gov/standards/sourcelist/classification.html</a>  "sswd" (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
075 (R) TYPE OF ENTITY (Entitätentyp)	(Allg)		
075 (R) TYPE OF ENTITY (Entitätentyp)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
075 (R) TYPE OF ENTITY (Entitätentyp)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
075 (R) TYPE OF ENTITY (Entitätentyp)	\$b (R) Type of entity code (Code für Entitäten)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- "p" = Person (individualisiert)</li> <li>- "n" = Personennamen (nicht individualisiert), seit Mitte Juni 2020 ist der Entitätentyp „n“ nicht mehr Bestandteil der GND</li> <li>- "b" = Körperschaft</li> <li>- "f" = Kongresse</li> <li>- "g" = Geografikum</li> <li>- "s" = Sachbegriff</li> <li>- "u" = Werk</li> </ul> <p>(Vollständige Liste s. auch <a href="https://www.dnb.de/gndgeneraltyp">https://www.dnb.de/gndgeneraltyp</a>); \$2 dann "gndgen"</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
075 (R) TYPE OF ENTITY (Entitätentyp)	\$b (R) Type of entity code (Code für Entitäten)		Codes für Entitätenuntergliederung (Vollständige Liste s. <a href="https://www.dnb.de/gndspecifictype">https://www.dnb.de/gndspecifictype</a> ); \$2 dann "gndspec"
075 (R) TYPE OF ENTITY (Entitätentyp)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"gndgen" "gndspec"
079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen (Normdatenspezifische Codierungen)	First Undefined	# Undefined	"_" - Nicht definiert (= default)
079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen (Normdatenspezifische Codierungen)	Second Undefined	# Undefined	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen (Normdatenspezifische Codierungen)	\$a (NR) Satztyp (Normdaten) (Satztyp (Normdaten))		Normdatenspezifische-Codes - Normdatentyp "g" = GND (default)
079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen (Normdatenspezifische Codierungen)	\$q (R) Teilbestandskennzeichen (Teilbestandskennzeichen)		Normdatenspezifische-Codes - Teilbestandskennzeichen - "a" = Personennamen der Formalerschließung 1500-1850 - "d" = Personennamen aus Dokumentationsbestand - "e" = Personennamen aus dem osteuropäischen und islamischen Kulturkreis, zu transliterierende Personennamen - "f" = Formalerschließung - "g" = Gestaltungsmerkmal (DBSM) - "h" = Provenienzkennzeichen - "l" = Namen von Personen in Nachschlagewerken und Lexika - "m" = Musik (wird nur als zusätzliches Kennzeichen verwendet, beispielsweise 079 ## ... \$q m \$q f ...) - "n" = Personennamen des Mittelalters (PMA), bereits in Druckausgabe erschienen - "o" = Personennamen des Mittelalters (PMA), noch nicht in Druckausgabe erschienen - "p" = Personennamen der Antike (PAN) - "s" = Sacherschließung - "t" = Vorläufige Ansetzung - "z" = Zentralkartei der Autographen (ZKA)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
079 (NR) Normdatenspezifische Codierungen (Normdatenspezifische Codierungen)	\$u (R) Nutzungskennzeichen (Nutzungskennzeichen)		<p>Normdatenspezifische-Codes - Nutzungskennzeichen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "e" = Verwendet im Deutschen Exilarchiv (DEA)</li> <li>- "h" = Verwendet in der Provenienzerschließung</li> <li>- "k" = Verwendet in Kalliope</li> <li>- "m" = Verwendet im Deutschen Musikarchiv (DMA) und der Musikalien- und Tonträgersammlung DBL</li> <li>- "o" = Verwendet im Deutschen Buch- und Schriftmuseum (DBSM)</li> <li>- "r" = Verwendet für Drucker und Verleger bis 1850 (Sammlung Alte Drucke)</li> <li>- "v" = Verwendet in der Formalerschließung der Deutschen Nationalbibliothek (DNB)</li> <li>- "w" = Verwendet in der Sacherschließung der Deutschen Nationalbibliothek (DNB)</li> <li>- "z" = Verwendet in der Zeitschriftendatenbank (ZDB)</li> </ul>
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	(Allg)		DDC-Notation
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	First Type of edition (Art der Ausgabe)	0 Full (Vollständige Ausgabe)	"0" - Vollständige Ausgabe ( = default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	Second Source of classification number (Quelle der Notation)	4 Assigned by agency other than LC (Die Notation wurde von einer anderen Stelle als der LC vergeben.)	"4" - Die Notation wurde von einer anderen Stelle als der LC vergeben (= default)
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	\$a (NR) Classification number element-- single number or beginning number of span (Notationselement - Einzelnummer oder Beginnummer des Bereiches)		DDC-Notation
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	\$z (NR) Table identification--table number (Hilfstafelkennzeichnung- Hilfstafelnummer)		DDC-Notation (Hilfstafelkennzeichnung-Hilfstafelnummer)
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabennummer)		Ausgabennummer: "23/ger" (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	\$9d: (NR) Determiniertheit		<p>Determiniertheit</p> <p>Da die Bedeutungsumfänge von Schlagwort und DDC-Klasse nur selten exakt aufeinander abgebildet werden können, wurden im Projekt CrissCross vier "Determiniertheitsgrade" eingeführt, die die Stärke der Beziehung zwischen SWD-Schlagwort und DDC-Klasse in numerischer Form wiedergeben.</p> <p>Determiniertheitsgrade:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "4" = vollständige Übereinstimmung</li> <li>- "3" = hohe Übereinstimmung</li> <li>- "2" = mittlere Übereinstimmung</li> <li>- "1" = geringe Übereinstimmung</li> </ul>
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	\$9g: (NR) Letzte Überprüfung		<p>Zeitstempel</p> <p>Datum der letzten Überprüfung in der Struktur: "JJJJ-MM-DD"</p>
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	\$9t: (NR) Zeitstempel		<p>Zeitstempel</p> <p>Datum "gültig seit" in der Struktur: "JJJJ-MM-DD"</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
083 (R) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (DDC-Notation)	\$9v: (NR) Bemerkungen		Bemerkungen
089 (R) OBSOLETE DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Veraltete DDC-Notation)	(Allg)		Veraltete DDC-Notation  Dieses Feld wurde analog der Feldstruktur von Feld 083 eingeführt, um veraltete DDC-Notationen für das Retrieval zu erhalten, da Aktualisierungen in der DDC durch OCLC nicht mehr an den Rhythmus der Neuauflage (alle 7 Jahre) gekoppelt sind.
089 (R) OBSOLETE DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Veraltete DDC-Notation)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabennummer)		Ausgabennummer  "23/ger" ( = default)
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	(Allg)		Person oder Familie  - Individualisierter oder nicht-individualisierter Name in der Struktur 'Nachname,_Vorname' - Persönlicher Name einer Person - Name einer Familie

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	(Allg)		Verfasserwerk  Erster Geistiger Schöpfer und Titel des Werks.
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	0 Forename (Vorname)	"0" - Persönlicher Name  Ein Name, der nicht in der Struktur 'Nachname,_Vorname' vorliegt
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	1 Surname (Nachname)	"1" - Name einer Person in der Struktur 'Nachname,_Vorname' ( = default)
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	3 Family name (Familiennamen)	"3" - Familie

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$a (NR) Personal name (Personennamen)		Persönlicher Name einer Person (MARC Indikatoren "0#") oder Name einer Familie (MARC Indikatoren "3#")
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$a (NR) Personal name (Personennamen)		Name einer Person in der Struktur 'Nachname,_Vorname' (MARC Indikatoren "1#")
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$b (NR) Numeration (Zählung)		Zählung einer Person

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$c (R) Titles and other words associated with a name (Titel und andere Wörter in Verbindung mit einem Namen)		Beinamen, Gattungsnamen, Territorien und Titulaturen bzw. Art der Familie, Datum der Familie, Ort der Familie und bedeutendes Familienmitglied
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$d (NR) Dates associated with a name (Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen)		Nicht exakte Lebensdaten einer Person  - Zeitangabe gemäß dem gregorianischen Kalendersystem - Struktur: JJJJ-JJJJ oder Freitext bei ungefähren Zeitangaben - nicht-vierstellige Jahresangaben sind nicht auf vier Ziffern aufgefüllt - Lebensdaten vor Christi Geburt sind durch ein "v" vor der Jahresangabe gekennzeichnet - ungefähre Zeitangaben (Freitext) sind mit der Wendung "ca." eingeleitet
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz  Bei der Migration der SWD in die GND maschinell vergebenes Unterfeld
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Titel eines Verfasserwerks  Weitere Unterfelder wie MARC-Feld 130

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung  Bei der Migration der SWD in die GND maschinell vergebenes Unterfeld
100 (NR) HEADING--PERSONAL NAME (Ansetzung - Personennamen)	\$9v: (R) Bemerkungen		Bemerkungen
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	(Allg)		Körperschaft oder Gebietskörperschaft
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	(Allg)		Urheberwerk  Erster körperschaftlicher Urheber/Künstler/Komponist eines Urheberwerks und Titel des Werks

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	(Allg)		Urheberwerk  Erster geografischer Urheber/Künstler/Komponist eines Urheberwerks und Titel des Werks
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	First Type of corporate name entry element (Art des Körperschaftsnamens als Eintragungselement)	1 Jurisdiction name (Gebietskörperschaftsname)	"1" - Name einer Gebietskörperschaft (Geografikum)
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	First Type of corporate name entry element (Art des Körperschaftsnamens als Eintragungselement)	2 Name in direct order (Körperschaftsname in direkter Wortfolge)	"2" - Name einer Körperschaft ( = default)
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert ( = default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	\$a (NR) Corporate name or jurisdiction name as entry element (Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement)		Hauptkörperschaft bzw. selbstständig anzusetzende untergeordnete Körperschaft einer Körperschaft (MARC Indikatoren "2#") oder Hauptkörperschaft bzw. selbstständig anzusetzende untergeordnete Körperschaft einer Gebietskörperschaft (MARC Indikatoren "1#")
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	\$b (R) Subordinate unit (Untergeordnete Körperschaft)		Untergeordnete Körperschaft
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz, um gleichnamige Körperschaften zu unterscheiden
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	\$n (R) Number of part/section/meeting (Zählung des Teils/der Abteilung/eines Kongresses)		Zählung einer Körperschaft

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Titel eines Urheberwerks  Weitere Unterfelder wie MARC-Feld 130
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	\$z (R) Geographic subdivision (Geografische Unterteilung)		Geografische Unterteilung
110 (NR) HEADING--CORPORATE NAME (Ansetzung - Körperschaftsname)	\$9v: (R) Bemerkungen		Bemerkungen

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	(Allg)		Konferenz
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	(Allh)		Urheberwerk Erster Konferenz-Urheber/Künstler/Komponist eines Urheberwerks und Titel des Werks
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	First Type of meeting name entry element (Art des Kongressnamens als Eintragungselement)	2 Name in direct order (Name in direkter Folge)	"2" - Name einer Konferenz ( = default)
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_ " - Nicht definiert( = default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$a (NR) Meeting name or jurisdiction name as entry element (Kongress- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement)		Hauptkonferenzname
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$c (NR) Location of meeting (Ort des Kongresses)		Ort
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$d (NR) Date of meeting (Datum des Kongresses)		Datum (Jahresangabe)  Struktur: JJJJ-JJJJ (nicht-vierstellige Jahresangaben sind nicht auf vier Ziffern aufgefüllt)
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$e (R) Subordinate unit (Untergeordnete Einheit)		Untergeordnete Einheit

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$n (R) Number of part/section/meeting (Zählung des Teils/der Abteilung/eines Kongresses)		Zählung
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Titel eines Urheberwerks Weitere Unterfelder wie MARC-Feld 130
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
111 (NR) HEADING--MEETING NAME (Ansetzung - Kongressname)	\$9v: (NR) Bemerkungen		Bemerkungen
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	(Allg)		Sachtitelwerk
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	Second Number of nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	"0" = default

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitel)		Titel eines Werks
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$f (NR) Date of a work (Erscheinungsjahr eines Werkes)		Erscheinungsjahr eines Werks  Struktur: JJJJ-JJJJ (nicht-vierstellige Jahresangaben sind nicht auf vier Ziffern aufgefüllt)
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$h (NR) Medium (Medium)		- Medium

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$l (NR) Language of a work (Sprache eines Werkes)		- Sprache (bevorzugte Sprachbenennung der GND)
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$m (R) Medium of performance for music (Medium der Musikaufführung)		Besetzung im Musikbereich (Instrumente und Besetzungsstärke)
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Werks, des Teils/der Abteilung eines Werks (numerische Zählung)  In Datensätzen für Schriftdenkmäler können neben Zählungen auch die Signatur der besitzenden Körperschaft im Unterfeld \$n stehen.
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$o (NR) Arranged statement for music (Angabe des Musikarrangements)		Angabe des Musikarrangements  Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Titel des Teils/der Abteilung eines Werks
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$r (NR) Key for music (Tonart)		Tonart
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$s (NR) Version (Version)		Version
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung  Bei der Migration der SWD in die GND maschinell vergebenes Unterfeld

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) HEADING--UNIFORM TITLE (Ansetzung - Einheitstitel)	\$9v: (R) Bemerkungen		Bemerkungen
150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort)	(Allg)		Sachbegriff
150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort)	\$a (NR) Topical term or geographic name entry element (Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement)		Benennung eines Sachbegriff
150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz
150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung  Allgemeine Unterteilungen in Hinweissätzen
150 (NR) HEADING--TOPICAL TERM (Ansetzung - Sachschlagwort)	\$9v: (R) Bemerkungen		Bemerkungen

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name)	(Allg)		Geografikum
151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name)	\$a (NR) Geographic name (Geografischer Name)		Name eines Geografikums

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name)	\$g (R) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Zusatz
151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung
151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name)	\$z (R) Geographic subdivision (Geografische Unterteilung)		Geografische Unterteilung
151 (NR) HEADING--GEOGRAPHIC NAME (Ansetzung - Geografischer Name)	\$9v: (NR) Bemerkungen		Bemerkungen

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort)	(Allg)		Zu verknüpfende Schlagwörter in Hinweissätzen  Der Hinweissatz enthält Schlagwörter, die zur Darstellung eines bestimmten Sachverhalts kombiniert werden.
260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert ( = default)
260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert ( = default)
260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort)	\$a (R) Heading referred to (Ansetzung verweist auf)		Form- und Zeitschlagwort (Textstring)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		Verknüpfungsnummer des Schlagworts (GND-Nummer)  Inhalt: ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer
260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		Verknüpfungsnummer des Schlagworts (URI)  Inhalt: Angabe "https://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		Verknüpfungsnummer des Schlagworts (DNB-Nummer)  Inhalt: ISIL in runden Klammern „(DE-101)“, gefolgt von der Kontrollnummer
260 (R) COMPLEX SEE REFERENCE--SUBJECT (Komplexer Siehe-Hinweis - Schlagwort)	\$9v: (R) Bemerkung		Bemerkung  Form- und Zeitschlagwörter sind im Unterfeld \$9v: mit „f“ für Formschlagwort und „z“ für Zeitschlagwort gekennzeichnet.

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	(Allg)		Inhaltstyp; \$2 ist letztes Unterfeld
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	\$a (R) Content type term (Inhaltstyp-Term)		- Text

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	\$b (R) Content Type Code (Inhaltstyp-Code)		- Code
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"rdacontent"
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	\$95: (NR) Zuständige Institution		ISIL (ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a> )
336 (R) CONTENT TYPE (Inhaltstyp)	\$9C: (R) Anwendungskontext		

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp)	(Allg)		Medientyp und Datenträgertyp  Das Feld wird derzeit nicht verwendet
339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp)	First Type of Type (Art des Typs)	0 Media Type (Medientyp)	"0" - Medientyp
339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp)	First Type of Type (Art des Typs)	1 Carrier Type (Datenträgertyp)	"1" - Datenträgertyp
339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp)	\$a (R) Type Term (Typ-Term)		Text
339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp)	\$b (R) Type Code (Typ-Code)		- Code
339 (R) Media Type / Carrier Type (Medientyp / Datenträgertyp)	\$2 (NR) Source		- "rdamedia" - "rdacarrier"
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	(Allg)		Das Feld wird zurzeit nicht verwendet

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	\$a (R) Field of activity (Tätigkeitsbereich)		Tätigkeitsbereich  Das Feld wird derzeit nicht verwendet
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	\$s (NR) Start period (Zeitliche Gültigkeit Beginn)		

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	\$t (NR) End period (Zeitliche Gültigkeit Ende)		
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	\$v (R) Source of information (Informationsquelle)		
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"https://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(DE-588)" GND-Nummer
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(DE-101)" DNB-Nummer
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	\$2 (NR) Source of term (Quelle des Terms)		"gnd"
372 (R) FIELD OF ACTIVITY (Tätigkeitsbereich)	\$9v: (NR) Bemerkungen		Bemerkungen

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
375 (R) GENDER (Geschlecht)			Quelle \$2 = "iso5218"
375 (R) GENDER (Geschlecht)	(Allg)		Geschlechtsangabe
375 (R) GENDER (Geschlecht)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert ( = default)
375 (R) GENDER (Geschlecht)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert ( = default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
375 (R) GENDER (Geschlecht)	\$a (R) Gender (R) (Geschlecht)		Geschlecht  Angabe in codierter Form nach ISO 5218 - Mann = "1" - Frau = "2"
375 (R) GENDER (Geschlecht)	\$9v: (R) Bemerkungen		Bemerkungen
377 (R) ASSOCIATED LANGUAGE (Sprache)	(Allg)		Sprachencode nach ISO 639-2/B
377 (R) ASSOCIATED LANGUAGE (Sprache)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert ( = default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
377 (R) ASSOCIATED LANGUAGE (Sprache)	Second Undefined (Nicht definiert)	7 Source specified in \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"_" - Nicht definiert (= default)
377 (R) ASSOCIATED LANGUAGE (Sprache)	\$a (R) Language code (Sprachcode)		Sprachencode  Angabe in codierter Form nach ISO 639-2/B  Link zum Standard im GND-WIKI, 'Code - Deutsch': <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a>
377 (R) ASSOCIATED LANGUAGE (Sprache)	\$2 (NR) Source of code (Quelle des Codes)		Quelle  \$2 = "iso639-2b"
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	(Allg)		Form des Werks  Nur in Datensätzen zu Werken der Musik oder Schriftdenkmälern

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$a (R) Form of work (Form des Werks)		Form des Werks (Textstring)
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der Form des Werks (GND-Nummer)  Inhalt: ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der Form des Werks (URI)  Inhalt: "https://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der Form des Werks (DNB-Nummer)  Inhalt: ISIL aus Feld 003 in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$2 (R) Source of term (Quelle des Terms)		Quelle  \$2 = "gnd"
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$95: (NR) Zuständige Institution		ISIL  (ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a> )

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
380 (R) FORM OF WORK (Form des Werks)	\$9C: (R) Anwendungskontext		
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	(Allg)		Besetzung im Musikbereich
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	First Display constant controller (Regelung der Anzeige konstante)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden ( = default)
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert ( = default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$a (R) Medium of performance (Besetzung)		Besetzung (Textstring)
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$a (R) Medium of performance (Besetzung)		Besetzung
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$e (R) Number of ensembles of the same type (Anzahl der Ensembles derselben Art)		Anzahl der Ensembles derselben Art
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$n (R) Number of performers of the same medium (Besetzungsstärke)		Besetzungsstärke  Gibt es nur ein Instrument seiner Art, ist das Unterfeld nicht belegt.

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$p (R) Alternative medium of performance (Alternative Besetzung)		Alternative Besetzung (Textstring)
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$s (NR) Total number of performers (Gesamtbesetzungsstärke)		Gesamtbesetzungsstärke
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$t (NR) Total number of ensemble (Gesamtanzahl der Ensembles)		Gesamtanzahl der Ensembles
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$v (R) Note (Bemerkung)		Bemerkungen

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$0 (R) Authority record control number or standard number (IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer)		Verknüpfungsnummer des Normdatensatzes (GND-Nummer)  Inhalt: ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND- Nummer
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$0 (R) Authority record control number or standard number (IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer)		Verknüpfungsnummer des Normdatensatzes (DNB-Nummer)  Inhalt: ISIL in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$0 (R) Authority record control number or standard number (IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer)		Verknüpfungsnummer des Normdatensatzes (URI)  Inhalt: "https://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$2 (NR) Source of term (Quelle)		Quelle  \$2 = "gnd"

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$95: (NR) Zuständige Institution		ISIL  (ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a> )
382 (R) MEDIUM OF PERFORMANCE (Besetzung)	\$9C: (R) Anwendungskontext		
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes)	(Allg)		Numerische Kennzeichnung eines Musikwerks
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes)	\$a (R) Serial number (R) (Fortlaufende Zählung)		Fortlaufende Zählung
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes)	\$b (R) Opus number (R) (Opus-Zahl)		Opus-Zählung
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes)	\$c (R) Thematic index number (R) (Werkverzeichnisnummer)		Zählung eines Werkverzeichnisses

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes)	\$95: (NR) Zuständige Institution		ISIL  (ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a> )
383 (R) NUMERIC DESIGNATION OF MUSICAL WORK (Numerische Kennzeichnung eines musikalischen Werkes)	\$9C: (R) Anwendungskontext		
384 (NR) KEY (Tonart)	(Allg)		Tonart
384 (NR) KEY (Tonart)	First Key type (Art der Tonart)	0 Original key (Originale Tonart)	Tonart des Werks: "0" - Originale Tonart

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
384 (NR) KEY (Tonart)	First Key type (Art der Tonart)	1 Transposed key (Transponierte Tonart)	Tonart der Fassung: "1" - Transponierte Tonart
384 (NR) KEY (Tonart)	\$a (NR) Key (Tonart)		Tonart der Fassung (Textstring)
384 (NR) KEY (Tonart)	\$a (NR) Key (Tonart)		Tonart des Werks (Textstring)
384 (NR) KEY (Tonart)	\$95: (NR) Zuständige Institution		ISIL  (ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a> )

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
384 (NR) KEY (Tonart)	\$9C: (R) Anwendungskontext		
400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)	(Allg)		<p>Abweichender Name einer Person oder Familie bzw. eines Verfassers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individualisierter oder nicht-individualisierter Name in der Struktur 'Nachname,_Vorname'</li> <li>- Persönlicher Name einer Person</li> <li>- Name einer Familie</li> <li>- Verfasserswerk mit abweichendem Titel</li> </ul> <p>Das Feld ist analog zu Feld 100 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U:</li> <li>- Sprachcode: \$9L:</li> <li>- Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$e</li> <li>- Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5</li> </ul>
400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)	\$e (R) Relator term (R) (Funktionsbezeichnung)		<p>Funktionsbezeichnung (Textstring)</p> <p>Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$e gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: im GND-Wiki (<a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a>)</p> <p>Der Term im Unterfeld \$e ist identisch zum Term im Unterfeld \$i.</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)	\$i (R) Relationship information (Beziehungsart)		<p>Verweisungsphrase (Textstring)</p> <p>Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: GND-Wiki (<a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a>)</p> <p>Der Term im Unterfeld \$i ist identisch zum Term im Unterfeld \$e.</p>
400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)	\$w (R) Control subfield (Kontrollunterfeld)		<p>Kontrollunterfeld</p> <p>\$w = "r"</p>
400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		<p>GND-Code für Beziehungen</p> <p>Merkmale und Beziehungen einer Entität werden in der GND möglichst in separaten Feldern (3XX, 4XX und 5XX) erfasst. In den Feldern 4XX und 5XX wird die Art der Beziehung in normierter Weise durch einen GND-Code für Beziehungen im Unterfeld \$4: spezifiziert.</p> <p>Liste der Codierungen im Unterfeld \$4 im GND Wiki: <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a></p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND ( <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a> ) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie ( <a href="https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#">https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#</a> )
400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		Institution, die Feld in besonderer Art verwendet  International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.  Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>  Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: <a href="http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a>
400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)	\$9C: (R) Anwendungskontext		

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)	\$9L: (NR) Sprachcode		Sprachcode  Angabe in codierter Form nach ISO 639-2 B  Link zum ISO-Standard im GND-Wiki: <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a>
400 (R) SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-Verweisung - Personennamen)	\$9U: (NR) Schriftcode		Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen  Angabe in codierter Form nach ISO 15924 bei Namen in nichtlateinischer Schrift.  Link zum ISO-Standard: <a href="http://www.unicode.org/iso15924/codelists.html">http://www.unicode.org/iso15924/codelists.html</a>
410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname)	(Allg)		Abweichender Name einer Körperschaft oder Gebietskörperschaft bzw. eines Urheberwerks  Das Feld ist analog zu Feld 110 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachcode: \$9L: - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Anwendungskontext: \$9C:
410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname)	\$e (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		Funktionsbezeichnung (Textstring)  Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$e gemäß der Liste der Codierungen im GND-Wiki ( <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a> ) aufgelöst:  Der Term im Unterfeld \$e ist identisch zum Term im Unterfeld \$i.

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname)	\$i (R) Relationship information (Beziehungsart)		Verweisungsphrase (Textstring) Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen im GND-Wiki ( <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a> ) aufgelöst:  Der Term im Unterfeld \$i ist identisch zum Term im Unterfeld \$e.
410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname)	\$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld)		Kontrollunterfeld  \$w = "r"
410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND ( <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a> ) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie ( <a href="https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#">https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#</a> )
410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND ( <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a> ) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie ( <a href="https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#">https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#</a> )

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
410 (R) SEE FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-Verweisung - Körperschaftsname)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		<p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a></p> <p>Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: <a href="http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a></p>
411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname)	(Allg)		<p>Abweichender Name einer Konferenz bzw. eines Urheberwerks</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 111 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U:</li> <li>- Sprachencode: \$9L:</li> <li>- Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$j</li> <li>- Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5</li> <li>- Anwendungskontext: \$9C:</li> </ul>
411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname)	\$i (R) Relationship information (Beziehungsart)		<p>Verweisungsphrase (Textstring)</p> <p>Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: GND-Wiki (<a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a>)</p> <p>Der Term im Unterfeld \$i ist identisch zum Term im Unterfeld \$j.</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname)	\$j (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		Funktionsbezeichnung (Textstring)  Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$j gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: GND-Wiki ( <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a> )  Der Term im Unterfeld \$j ist identisch zum Term im Unterfeld \$i.
411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname)	\$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld)		Kontrollunterfeld  \$w = "r"
411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		GND-Code für Beziehungen  Merkmale und Beziehungen einer Entität werden in der GND möglichst in separaten Feldern (3XX, 4XX und 5XX) erfasst. In den Feldern 4XX und 5XX wird die Art der Beziehung in normierter Weise durch einen GND-Code für Beziehungen im Unterfeld \$4: spezifiziert.  Liste der Codierungen im Unterfeld \$4 im GND-Wiki: <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a>
411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND (GND-Wiki <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a> ) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie ( <a href="https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#">https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#</a> )

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
411 (R) SEE FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-Verweisung - Kongressname)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		<p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a></p> <p>Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: <a href="http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a></p>
430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel)	(Allg)		<p>Abweichender Name eines Sachtitelwerks</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 130 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U:</li> <li>- Sprachencode: \$9L:</li> <li>- Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i</li> <li>- Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5</li> <li>- Anwendungskontext: \$9C:</li> </ul>
430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel)	\$i (R) Relationship information (Beziehungsart)		<p>Verweisungsphrase (Textstring)</p> <p>Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: GND-Wiki (<a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a>)</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel)	\$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld Siehe- Verweisungen und Hinweise)		Kontrollunterfeld  \$w = "r"
430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND im GND-Wiki ( <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a> ) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie ( <a href="https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#">https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#</a> )
430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND im GND-Wiki ( <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a> ) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie ( <a href="https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#">https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#</a> )

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
430 (R) SEE FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-Verweisung - Einheitstitel)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		<p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems eingetragen, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a></p> <p>Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: <a href="http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a></p>
450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort)	(Allg)		<p>Abweichende Benennung eines Sachbegriffs</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 150 strukturiert. Hinzu kommt die Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): (\$5)</li> <li>- Anwendungskontext: \$9C:</li> </ul> <p>Hinweis zum Unterfeld \$x: Das Unterfeld \$x wird im Feld 450 als allgemeine Unterteilung zur Zerlegungskontrolle verwendet, sowohl im Hinweissatz als auch im Sachbegriffsdatensatz.</p>
450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort)	\$i (R) Relationship information (Beziehungsart)		<p>Verweisungsphrase</p> <p>Das Unterfeld wird derzeit nicht belegt</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort)	\$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld)		Kontrollunterfeld  Das Unterfeld wird derzeit nicht belegt
450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND (GND-Wiki <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a> ) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie ( <a href="https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#">https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#</a> )
450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND (GND-Wiki <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a> ) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie ( <a href="https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#">https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#</a> )
450 (R) SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-Verweisung - Sachschlagwort)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		Institution, die Feld in besonderer Art verwendet  International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.  Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>  Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: <a href="http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name)	(Allg)		Abweichender Name eines Geografikums  Das Feld ist analog zu Feld 151 strukturiert. Hinzu kommen die Unterfelder für - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Anwendungskontext: \$9C:
451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name)	\$i (R) Relationship information (Beziehungsart)		Verweisungsphrase (Textstring)  Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst: GND-Wiki ( <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a> )
451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name)	\$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld)		Kontrollunterfeld  \$w = "r"
451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		GND-Code für Beziehungen  Merkmale und Beziehungen einer Entität werden in der GND möglichst in separaten Feldern (3XX, 4XX und 5XX) erfasst. In den Feldern 4XX und 5XX wird die Art der Beziehung in normierter Weise durch einen GND-Code für Beziehungen im Unterfeld \$4: spezifiziert.  Liste der Codierungen im Unterfeld \$4 im GND-Wiki ( <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a> )

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND (GND-Wiki <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a> ) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie ( <a href="https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#">https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#</a> )
451 (R) SEE FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-Verweisung - Geografischer Name)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		Institution, die Feld in besonderer Art verwendet  International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.  Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>  Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: <a href="http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a>
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	(Allg)		Beziehung zu einem Verfasserwerk  Das Feld ist analog zu Feld 100 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Verknüpfungsnummer des Werks: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$e - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z: - Anwendungskontext: \$9C:

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	(Allg)		<p>Beziehung zu einer Person oder Familie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individualisierter oder nicht-individualisierter Name in der Struktur 'Nachname,_Vorname'</li> <li>- Persönlicher Name einer Person</li> <li>- Name einer Familie</li> </ul> <p>Das Feld ist analog zu Feld 100 strukturiert. Hinzu kommen die Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verknüpfungsnummer der Person/Familie: \$0</li> <li>- Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$e</li> <li>- Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5</li> <li>- Zeitliche Gültigkeit: \$9Z:</li> <li>- Anwendungskontext: \$9C:</li> </ul>
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	0 Forename (Vorname)	<p>"0" - Persönlicher Name</p> <p>Ein Name, der nicht in der Struktur 'Nachname,_Vorname' vorliegt.</p>
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	1 Surname (Nachname)	<p>"1" - Name einer Person in der Struktur 'Nachname,_Vorname' (= default)</p>
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	3 Family name (Familiennamen)	<p>"3" - Familie</p> <p>Die Erfassung erfolgt in der Struktur eines persönlichen Namens.</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	\$d (NR) Dates associated with a name (Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen)		Nicht exakte Lebensdaten einer Person  Die nicht-exakten Lebensdaten im Unterfeld \$d entsprechen der Angabe im Feld 548 mit dem GND-Code für Beziehungen "dat!" im Datensatz der Person/Familie.
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Person/Familie bzw. des in Beziehung stehenden Verfasserwerks (DNB-Nummer)  ISIL in runden Klammern „(DE-101)“, gefolgt von der Kontrollnummer
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Person/Familie bzw. des in Beziehung stehenden Verfasserwerks (URI)  "https://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Person/Familie bzw. des in Beziehung stehenden Verfasserwerks (GND-Nummer)  ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	\$9X: (NR) Anzeige-Relevanz		Anzeigerelevanz  Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	\$9Y: (R) MO-Relevanz		MO-Relevanz  Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
500 (R) SEE ALSO FROM TRACING--PERSONAL NAME (Siehe-auch-Verweisung - Personennamen)	\$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation		Zeitliche Gültigkeit

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	(Allg)		<p>Beziehung zu einem Urheberwerk</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 110 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verknüpfungsnummer des Werks: \$0</li> <li>- Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$e</li> <li>- Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5</li> <li>- Zeitliche Gültigkeit: \$9Z:</li> <li>- Anwendungskontext: \$9C:</li> </ul>
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	(Allg)		<p>Beziehung zu einer Körperschaft oder Gebietskörperschaft</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 110 strukturiert. Hinzu kommen die Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verknüpfungsnummer der Körperschaft/Gebietskörperschaft: \$0</li> <li>- Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$e</li> <li>- Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5</li> <li>- Anzeigerelevanz: \$9X:</li> <li>- Zeitliche Gültigkeit: \$9Z:</li> <li>- Anwendungskontext: \$9C:</li> </ul>
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	First Type of corporate name entry element (Art des Körperschaftsnamen als Eintragungselement)	1 Jurisdiction name (Gebietskörperschaftsname)	

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	First Type of corporate name entry element (Art des Körperschaftsnamen als Eintragungselement)	2 Name in direct order (Körperschaftsname in direkter Wortfolge)	
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Körperschaft/Gebietskörperschaft bzw. des in Beziehung stehenden Urheberwerks (URI)  "https://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Körperschaft/Gebietskörperschaft bzw. des in Beziehung stehenden Urheberwerks (DNB-Nummer)  ISIL in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Körperschaft/Gebietskörperschaft bzw. des in Beziehung stehenden Urheberwerks (GND-Nummer)  ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND- Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	\$9X: (NR) Anzeige-Relevanz		Anzeigerelevanz
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	\$9Y: (R) MO-Relevanz		MO-Relevanz  Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
510 (R) SEE ALSO FROM TRACING--CORPORATE NAME (Siehe-auch-Verweisung - Körperschaftsname)	\$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation		Zeitliche Gültigkeit
511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname)	(Allg)		Beziehung zu einem Urheberwerk  Das Feld ist analog zu Feld 110 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Verknüpfungsnummer des Werks: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$j - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z: - Anwendungskontext: \$9C:

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname)	(Allg)		<p>Beziehung zu einer Konferenz</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 111 strukturiert. Hinzu kommen die Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verknüpfungsnummer der Konferenz: \$0</li> <li>- Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i, \$e</li> <li>- Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5</li> <li>- Zeitliche Gültigkeit: \$9Z:</li> <li>- Anwendungskontext: \$9C:</li> </ul>
511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		<p>Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Konferenz bzw. des in Beziehung stehenden Urheberwerks (DNB-Nummer)</p> <p>ISIL in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer</p>
511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		<p>Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Konferenz bzw. des in Beziehung stehenden Urheberwerks (URI)</p> <p>"https://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer</p>
511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		<p>Verknüpfungsnummer der in Beziehung stehenden Konferenz bzw. des in Beziehung stehenden Urheberwerks (GND-Nummer)</p> <p>ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname)	\$9X: (NR) Anzeige-Relevanz		Anzeigerelevanz  Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname)	\$9Y: (R) MO-Relevanz		MO-Relevanz  Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
511 (R) SEE ALSO FROM TRACING--MEETING NAME (Siehe-auch-Verweisung - Kongressname)	\$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation		Zeitliche Gültigkeit
530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel)	(Allg)		Beziehung zu einem Sachtitelwerk  Das Feld ist analog zu Feld 130 strukturiert. Hinzu kommen die Unterfelder für - Verknüpfungsnummer der Konferenz: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z: - Anwendungskontext: \$9C:

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Sachtitelwerks (URI)  "https://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Sachtitelwerks (DNB-Nummer)  ISIL in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer
530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Sachtitelwerks (GND-Nummer)  ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer
530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel)	\$9X: (NR) Anzeige-Relevanz		Anzeigerelevanz  Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel)	\$9Y: (R) MO-Relevanz		MO-Relevanz  Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
530 (R) SEE ALSO FROM TRACING--UNIFORM TITLE (Siehe-auch-Verweisung - Einheitstitel)	\$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation		Zeitliche Gültigkeit
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	(Allg)		Beziehung zur Zeit
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert ( = default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$a (NR) Chronological term (Zeitschlagwort)		Zeit  - Zeitangabe gemäß dem gregorianischen Kalendersystem - Struktur Beginn einer Zeitspanne: "...-" - Struktur Ende einer Zeitspanne: "-..." - Struktur Zeitpunkt: "..." - Struktur nicht exakte Daten (Jahresangaben): JJJJ-JJJJ oder Freitext bei ungefähren Zeitangaben - Struktur exakte Daten: TT.MM.JJJJ-TT.MM.JJJJ oder Freitext bei ungefähren Zeitangaben - nicht-vierstellige Jahresangaben sind nicht auf vier Ziffern aufgefüllt - Lebensdaten vor Christi Geburt sind durch ein "v" vor der Jahresangabe gekennzeichnet - ungefähre Zeitangaben (Freitext) sind mit der Wendung "ca." eingeleitet
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$i (R) Relationship information (Beziehungsart)		Verweisungsphrase (Textstring) Der GND-Code für Beziehungen aus \$4 wird im Unterfeld \$i gemäß der Liste der Codierungen aufgelöst, s. GND-Wiki <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$w (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld)		Kontrollunterfeld  \$w = "r"
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND (GND-Wiki <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a> ) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie ( <a href="https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#">https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#</a> )
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		vierstelliger Beziehungscode der GND (GND-Wiki <a href="https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ">https://wiki.dnb.de/x/O5FjBQ</a> ) und darauffolgend ein zweites \$4 mit dem URI aus der GND-Ontologie ( <a href="https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#">https://d-nb.info/standards/elementset/gnd#</a> )
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		Institution, die Feld in besonderer Art verwendet  International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art verwendet.  Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>  Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein: <a href="http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$9v: (NR) Bemerkungen		Bemerkungen
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$9X: (NR) Anzeige-Relevanz (NR)		Anzeigerelevanz
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$9Y: (R) MO-Relevanz (R)		MO-Relevanz Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
548 (R) SEE ALSO FROM TRACING-- CHRONOLOGICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Zeitschlagwort)	\$9Z: (NR) zeitl. Gültigkeit der Relation (NR)		Zeitliche Gültigkeit Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort)	(Allg)		<p>Beziehung zu einem Sachbegriff</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 150 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verknüpfungsnummer des Werks: \$0</li> <li>- Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i</li> <li>- Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5</li> <li>- Anzeigerelevanz: \$9X:</li> <li>- Zeitliche Gültigkeit: \$9Z:</li> <li>- Anwendungskontext: \$9C:</li> </ul>
550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		<p>Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Sachbegriffs (GND-Nummer)</p> <p>ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND-Nummer</p>
550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		<p>Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Sachbegriffs (URI)</p> <p>"https://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer</p>
550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		<p>Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Sachbegriffs (DNB-Nummer)</p> <p>ISIL in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort)	\$9X: (NR) Anzeige-Relevanz		Anzeigerelevanz
550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort)	\$9Y: (R) MO-Relevanz		MO-Relevanz  Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
550 (R) SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM (Siehe-auch-Verweisung - Sachschlagwort)	\$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation		Zeitliche Gültigkeit
551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name)	(Allg)		Beziehung zu einem Geografikum  Das Feld ist analog zu Feld 151 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Verknüpfungsnummer des Werks: \$0 - Kennzeichnung der Art der Beziehung: \$4, \$w, \$i - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Anzeigerelevanz: \$9X: - Zeitliche Gültigkeit: \$9Z: - Anwendungskontext: \$9C:

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Geografikums (DNB-Nummer)  ISIL in runden Klammern "(DE-101)", gefolgt von der Kontrollnummer
551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Geografikums (URI)  "https://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Verknüpfungsnummer des in Beziehung stehenden Geografikums (GND-Nummer)  ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND- Nummer
551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name)	\$9X: (NR) Anzeige-Relevanz		Anzeigerelevanz

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name)	\$9Y: (R) MO-Relevanz		MO-Relevanz  Das Unterfeld wird derzeit nicht verwendet
551 (R) SEE ALSO FROM TRACING--GEOGRAPHIC NAME (Siehe-auch-Verweisung - Geografischer Name)	\$9Z: (NR) Zeitliche Gültigkeit der Relation		Zeitliche Gültigkeit
667 (R) NONPUBLIC GENERAL NOTE (Interne allgemeine Fußnote)	(Allg)		Redaktionelle Bemerkungen
667 (R) NONPUBLIC GENERAL NOTE (Interne allgemeine Fußnote)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert ( = default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
667 (R) NONPUBLIC GENERAL NOTE (Interne allgemeine Fußnote)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
667 (R) NONPUBLIC GENERAL NOTE (Interne allgemeine Fußnote)	\$a (NR) Nonpublic general note (Interne allgemeine Fußnote)		Redaktionelle Bemerkung
667 (R) NONPUBLIC GENERAL NOTE (Interne allgemeine Fußnote)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		<p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden:  <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a></p> <p>Alternativ kann der MARC Organization Code aufgeführt sein:  <a href="http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a></p>
670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle)	(Allg)		<p>Quellenangaben</p> <p>Im Rahmen der Provenienzerschließung (079 \$q "h") wird im Feld 670 im Normdatensatz des Vorbesitzers (Person oder Körperschaften, Entitätentyp 079 \$b "p" oder "b") das Provenienzmerkmal und ggf. die zugehörige URL aufgeführt.</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle)	\$a (NR) Source citation (Quellenangabe)		Quelle
670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle)	\$b (NR) Information found (Vorhandene Informationen)		Erläuternder Text

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		URI (Uniform Resource Identifier)
670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle)	\$95: (NR) Zuständige Institution		ISIL  (ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a> )
670 (R) SOURCE DATA FOUND (Datenquelle)	\$9C: (R) Anwendungskontext		
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	(Allg)		Titel in Beziehung zur Entität

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	Second Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	Wert "0" - "9"
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	\$a (NR) Title (Titel)		Titelangabe (eventuell auch Zusatz und Jahr)
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	\$b (NR) Remainder of title (Zusatz zum Titel)		Zusatz

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	\$f (NR) Date (Erscheinungsjahr)		Jahr
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	\$w (R) Bibliographic record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(ISIL)"IDN des bibliografischen Datensatzes (ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a> )
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	\$0 (R) Authority record control number or standard number (IDN des Normdatensatzes oder Standardnummer)		Verknüpfungsnummer zum Normdatensatz oder Standardnummer (z.B. DOI, URN)
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	\$95: (NR) Zuständige Institution		ISIL  (ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a> )

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
672 (R) TITLE RELATED TO THE ENTITY (Titel in Beziehung zur Entität)	\$9C: (R) Anwendungskontext		
675 (NR) SOURCE DATA NOT FOUND (Datenquelle ohne Information)	(Allg)		Negativ eingesehene Quellen
675 (NR) SOURCE DATA NOT FOUND (Datenquelle ohne Information)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert ( = default)
675 (NR) SOURCE DATA NOT FOUND (Datenquelle ohne Information)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert ( = default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
675 (NR) SOURCE DATA NOT FOUND (Datenquelle ohne Information)	\$a (R) Source citation (Quellenangabe)		Quelle
675 (NR) SOURCE DATA NOT FOUND (Datenquelle ohne Information)	\$95: (NR) Zuständige Institution		ISIL  (ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a> )
675 (NR) SOURCE DATA NOT FOUND (Datenquelle ohne Information)	\$9C: (R) Anwendungskontext		
677 (R) DEFINITION (Definition)	(Allg)		Definitionen

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
677 (R) DEFINITION (Definition)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
677 (R) DEFINITION (Definition)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
677 (R) DEFINITION (Definition)	\$a (R) Definition (Definition)		Definition  Für alle nicht selbsterklärenden bevorzugten Namen im Feld 1XX kann hier eine Kurzdefinition als Freitext aufgeführt sein, auch dann, wenn im Feld 670 (Quellenangabe) ein Nachschlagewerk aufgeführt ist.
677 (R) DEFINITION (Definition)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		URI

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
677 (R) DEFINITION (Definition)	\$5 (R) Institution to which field applies (Zuständige Institution)		ISIL  (ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a> )
677 (R) DEFINITION (Definition)	\$9C: (R) Anwendungskontext		
677 (R) DEFINITION (Defintion)	\$v (NR) Source of definition (Quelle der Definition)		Bemerkung
678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten)	(Allg)		Biografische/historische Angaben

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten)	First Type of data (Art der Daten)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden ( = default)
678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert ( = default)
678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten)	\$a (R) Biographical or historical data (Biografische oder geschichtliche Daten)		Erläuternder Text, Quelle (Kurzform)
678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten)	\$b (NR) Expansion (Erweiterung)		Erläuternder Text

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		URI (Uniform Resource Identifier)
678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten)	\$95: (NR) Zuständige Institution		ISIL  (ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a> )
678 (R) BIOGRAPHICAL OR HISTORICAL DATA (Biografische oder geschichtliche Daten)	\$9C: (R) Anwendungskontext		
680 (R) PUBLIC GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	(Allg)		Benutzungshinweise

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
680 (R) PUBLIC GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
680 (R) PUBLIC GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
680 (R) PUBLIC GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	\$a (NR) Benutzungshinweise (Ansetzung oder Unterteilung)		Benutzungshinweis
680 (R) PUBLIC GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	\$5 (R) Institution to which field applies (Zuständige Institution)		ISIL  (ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a> )

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
680 (R) PUBLIC GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	\$9C: (R) Anwendungskontext		
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	(Allg)		
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	(Allg)		Nummer und bevorzugter Name bzw. bevorzugte Benennung des Zielsatzes bei Umlenkung von Datensätzen
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	(Allg)		

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$a (R) Replacement heading (Zu ersetzende Ansetzung)		Angaben zum Zieldatensatz ; Inhalte aus unterschiedlichen Quellfeldern werden durch die Zeichenfolge ", " (Komma + Blank) getrennt
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$a (R) Replacement heading (Zu ersetzende Ansetzung)		Angaben zum Zieldatensatz ; Inhalte aus unterschiedlichen Quellfeldern werden durch die Zeichenfolge ", " (Komma + Blank) getrennt

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$i (R) Explanatory text (Erläuterung)		Erläuterung  "Loeschung" mit Pos. 5 im Leader = "d" "Loeschung" mit Pos. 5 im Leader = "c" bei Ankuendigung einer Loeschung
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$i (R) Explanatory text (Erläuterung)		Erläuterung  - "Aufspaltung- mit-Teilumlenkung" mit Pos. 5 im Leader = "c" - "Aufspaltung-mit-Umlenkung" mit Pos. 5 im Leader = "c" - "Aufspaltung-ohne-Umlenkung" mit Pos. 5 im Leader = "c"
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$i (R) Explanatory text (Erläuterung)		Erläuterung  "Umlenkung" mit Pos. 5 im Leader = "c" (Umlenkungsankuendigung) oder "x" (Umlenkung)  vgl. GND-Änderungsdienst im Format MARC 21: <a href="https://www.dnb.de/gndaenderungsdienst">https://www.dnb.de/gndaenderungsdienst</a>
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$0 (R) Replacement authority record control number (Kontrollnummer des Zieldatensatzes)		Verknüpfungsnummer (GND-Nummer)  ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND- Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$0 (R) Replacement authority record control number (Kontrollnummer des Zieldatensatzes)		Verknüpfungsnummer (DNB-Nummer)  ISIL in runden Klammern „(DE-101)“, gefolgt von der Kontrollnummer
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$0 (R) Replacement authority record control number (Kontrollnummer des Zieldatensatzes)		Verknüpfungsnummer (URI)  "https://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$0 (R) Replacement authority record control number (Kontrollnummer des Zieldatensatzes)		Verknüpfungsnummer (GND-Nummer)  ISIL in runden Klammern "(DE-588)", gefolgt von der GND- Nummer
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$0 (R) Replacement authority record control number (Kontrollnummer des Zieldatensatzes)		Verknüpfungsnummer (URI)  "https://d-nb.info/gnd/", gefolgt von der GND-Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$0 (R) Replacement authority record control number (Kontrollnummer des Zieldatensatzes)		Verknüpfungsnummer (DNB-Nummer)  ISIL in runden Klammern „(DE-101)“, gefolgt von der Kontrollnummer
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$9v: (R) Bemerkung		Bemerkungen
682 (NR) DELETED HEADING INFORMATION (Angaben zu gelöschten Ansetzungen)	\$9v: (R) Bemerkung		
700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)	(Allg)		Bevorzugter Name einer Person in einem anderen Datenbestand  Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Namen in nichtlateinischer Schrift – sowohl bevorzugte Namen in nichtlateinischer Schrift aus anderen Datenbeständen als auch solche, die gemäß Vorlageform gebildet werden.  Das Feld ist analog zu Feld 100 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0 - Code der Quelle: \$2 - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Anwendungskontext: \$9C:

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)	Second Thesaurus (Thesaurus)	4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert)	Quelle nicht spezifiziert
700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2
700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)	\$d (NR) Dates associated with a name (Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen)		Nicht exakte Lebensdaten einer Person
700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)	\$i (R) Relationship information (Beziehungsart)		Textform der Codeangaben nach ISO 25964-2 in MARC-Unterfeld \$4 Äquivalenz (wenn \$4 EQ) exakte Äquivalenz (wenn \$4 =EQ) inexakte Äquivalenz (wenn \$4 ~EQ) UND-Äquivalenz (wenn \$4 EQ+) ODER-Äquivalenz (wenn \$4 EQ ) Oberbegriff-Relation (wenn \$4 BM) Unterbegriff-Relation (wenn \$4 NM) Verwandter-Begriff-Relation (wenn \$4 RM) Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Beziehungsarten „Äquivalenz“, „exakte Äquivalenz“ und „inexakte Äquivalenz“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei  ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>  MARC Organization Code: <a href="http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a>
700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei  ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>  MARC Organization Code: <a href="http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a>
700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		URI
700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		Code der Quelle  Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)</p>	<p>\$4 (NR) Relationship (Beziehung)</p>		<p>Angaben nach ISO 25964-2: EQ =EQ ~EQ EQ+ EQ  BM NM RM Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Relationencodes „EQ“, „=EQ“ und „~EQ“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.  Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a></p>
<p>700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)</p>	<p>\$4 (NR) Relationship (Beziehung)</p>		<p>Angaben nach ISO 25964-2: EQ =EQ ~EQ EQ+ EQ  BM NM RM Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Relationencodes „EQ“, „=EQ“ und „~EQ“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.  Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a></p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>700 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- PERSONAL NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Personennamen)</p>	<p>\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)</p>		<p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a></p>
<p>710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)</p>	<p>(Allg)</p>		<p>Bevorzugter Name einer Körperschaft in einem anderen Datenbestand</p> <p>Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Namen in nichtlateinischer Schrift – sowohl bevorzugte Namen in nichtlateinischer Schrift aus anderen Datenbeständen als auch solche, die gemäß Vorlageform gebildet werden.</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 110 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U:</li> <li>- Sprachencode: \$9L:</li> <li>- ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0</li> <li>- Code der Quelle: \$2</li> <li>- Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5</li> <li>- Anwendungskontext: \$9C:</li> </ul>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)	Second Thesaurus (Thesaurus)	4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert)	Quelle nicht spezifiziert
710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2
710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)	\$i (R) Relationship information (Beziehungsart)		Textform der Codeangaben nach ISO 25964-2 in MARC-Unterfeld \$4 Äquivalenz (wenn \$4 EQ) exakte Äquivalenz (wenn \$4 =EQ) inexakte Äquivalenz (wenn \$4 ~EQ) UND-Äquivalenz (wenn \$4 EQ+) ODER-Äquivalenz (wenn \$4 EQ ) Oberbegriff-Relation (wenn \$4 BM) Unterbegriff-Relation (wenn \$4 NM) Verwandter-Begriff-Relation (wenn \$4 RM) Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Beziehungsarten „Äquivalenz“, „exakte Äquivalenz“ und „inexakte Äquivalenz“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		URI
710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organziation Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei. ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>
710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organziation Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei. ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>
710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		Code der Quelle  Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)</p>	<p>\$4 (R) Relationship (Beziehung)</p>		<p>Angaben nach ISO 25964-2: EQ =EQ ~EQ EQ+ EQ  BM NM RM Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Relationencodes „EQ“, „=EQ“ und „~EQ“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.</p> <p>Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a></p>
<p>710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)</p>	<p>\$4 (R) Relationship (Beziehung)</p>		<p>Angaben nach ISO 25964-2: EQ =EQ ~EQ EQ+ EQ  BM NM RM Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Relationencodes „EQ“, „=EQ“ und „~EQ“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.</p> <p>Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a></p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>710 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- CORPORATE NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Körperschaftsname)</p>	<p>\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)</p>		<p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a></p>
<p>711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)</p>	<p>(Allg)</p>		<p>Bevorzugter Name einer Konferenz in einem anderen Datenbestand</p> <p>Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Namen in nichtlateinischer Schrift – sowohl bevorzugte Namen in nichtlateinischer Schrift aus anderen Datenbeständen als auch solche, die gemäß Vorlageform gebildet werden.</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 111 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U:</li> <li>- Sprachencode: \$9L:</li> <li>- ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0</li> <li>- Code der Quelle: \$2</li> <li>- Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5</li> <li>- Anwendungskontext: \$9C:</li> </ul>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)	Second Thesaurus (Thesaurus)	4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert)	"4" - Quelle nicht spezifiziert
711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2
711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)	\$i (R) Relationship information (Beziehungsart) (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		Textform der Codeangaben nach ISO 25964-2 in MARC-Unterfeld \$4 Äquivalenz (wenn \$4 EQ) exakte Äquivalenz (wenn \$4 =EQ) inexakte Äquivalenz (wenn \$4 ~EQ) UND-Äquivalenz (wenn \$4 EQ+) ODER-Äquivalenz (wenn \$4 EQ ) Oberbegriff-Relation (wenn \$4 BM) Unterbegriff-Relation (wenn \$4 NM) Verwandter-Begriff-Relation (wenn \$4 RM) Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Beziehungsarten „Äquivalenz“, „exakte Äquivalenz“ und „inexakte Äquivalenz“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei  ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>  MARC Organization Code: <a href="http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a>
711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		URI
711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei  ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>  MARC Organization Code: <a href="http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a>
711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		Code der Quelle  Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)</p>	<p>\$4 (NR) Relationship (Beziehung) (Beziehung)</p>		<p>Angaben nach ISO 25964-2: EQ =EQ ~EQ EQ+ EQ  BM NM RM Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Relationencodes „EQ“, „=EQ“ und „~EQ“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.</p> <p>Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a></p>
<p>711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)</p>	<p>\$4 (NR) Relationship (Beziehung) (Beziehung)</p>		<p>Angaben nach ISO 25964-2: EQ =EQ ~EQ EQ+ EQ  BM NM RM Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Relationencodes „EQ“, „=EQ“ und „~EQ“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.</p> <p>Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a></p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>711 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- MEETING NAME (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Kongressname)</p>	<p>\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)</p>		<p>Institution, die Feld in besonderer Art verwendet</p> <p>International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.</p> <p>Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a></p>
<p>730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)</p>	<p>(Allg)</p>		<p>Bevorzugter Name eines Einheitstitels in einem anderen Datenbestand</p> <p>Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Namen in nichtlateinischer Schrift.</p> <p>Das Feld ist analog zu Feld 130 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U:</li> <li>- Sprachencode: \$9L:</li> <li>- ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0</li> <li>- Code der Quelle: \$2</li> <li>- Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5</li> <li>- Anwendungskontext: \$9C:</li> </ul>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)	Second Thesaurus (Thesaurus)	4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert)	"4" - Quelle nicht spezifiziert
730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2
730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)	\$i (R) Relationship information (Beziehungsart) (Beziehungsart)		Textform der Codeangaben nach ISO 25964-2 in MARC-Unterfeld \$4 Aequivalenz (wenn \$4 EQ) exakte Aequivalenz (wenn \$4 =EQ) inexakte Aequivalenz (wenn \$4 ~EQ) UND-Aequivalenz (wenn \$4 EQ+) ODER-Aequivalenz (wenn \$4 EQ ) Oberbegriff-Relation (wenn \$4 BM) Unterbegriff-Relation (wenn \$4 NM) Verwandter-Begriff-Relation (wenn \$4 RM) Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Beziehungsarten „Aequivalenz“, „exakte Aequivalenz“ und „inexakte Aequivalenz“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		URI
730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organziation Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei  ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>  MARC Organization Code: <a href="http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a>
730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organziation Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei  ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>  MARC Organization Code: <a href="http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">http://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a>
730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		Code der Quelle  Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">http://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)</p>	<p>\$4 (R) Relationship (Beziehung) (Beziehung)</p>		<p>Angaben nach ISO 25964-2: EQ =EQ ~EQ EQ+ EQ  BM NM RM Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Relationencodes „EQ“, „=EQ“ und „~EQ“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.</p> <p>Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a></p>
<p>730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)</p>	<p>\$4 (R) Relationship (Beziehung) (Beziehung)</p>		<p>Angaben nach ISO 25964-2: EQ =EQ ~EQ EQ+ EQ  BM NM RM Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Relationencodes „EQ“, „=EQ“ und „~EQ“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.</p> <p>Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a></p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
730 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- UNIFORM TITLE (Verknüpfungseintragung für normierte Ansetzungen - Einheitstitel)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		Institution, die Feld in besonderer Art verwendet  International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.  Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>
750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)	(Allg)		Bevorzugter Name eines Sachbegriffs in einem anderen Datenbestand  Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Benennungen in nichtlateinischer Schrift.  Das Feld ist analog zu Feld 150 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0 - Code der Quelle: \$2 - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Anwendungskontext: \$9C:
750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)	Second Thesaurus (Thesaurus)	4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert)	"4" - Quelle nicht spezifiziert

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2
750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)	\$i (R) Relationship information (Beziehungsart)		Textform der Codeangaben nach ISO 25964-2 in MARC-Unterfeld \$4 Äquivalenz (wenn \$4 EQ) exakte Äquivalenz (wenn \$4 =EQ) inexakte Äquivalenz (wenn \$4 ~EQ) UND-Äquivalenz (wenn \$4 EQ+) ODER-Äquivalenz (wenn \$4 EQ ) Oberbegriff-Relation (wenn \$4 BM) Unterbegriff-Relation (wenn \$4 NM) Verwandter-Begriff-Relation (wenn \$4 RM) Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Beziehungsarten „Äquivalenz“, „exakte Äquivalenz“ und „inexakte Äquivalenz“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.
750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		URI

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei. ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>  MARC Organization Code: <a href="https://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">https://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a>
750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei. ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>  MARC Organization Code: <a href="https://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">https://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a>
750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		Code der Quelle  Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)</p>	<p>\$4 (R) Relationship (Beziehung)</p>		<p>Angaben nach ISO 25964-2: EQ =EQ ~EQ EQ+ EQ  BM NM RM Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Relationencodes „EQ“, „=EQ“ und „~EQ“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.</p> <p>Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a></p>
<p>750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)</p>	<p>\$4 (R) Relationship (Beziehung)</p>		<p>Angaben nach ISO 25964-2: EQ =EQ ~EQ EQ+ EQ  BM NM RM Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Relationencodes „EQ“, „=EQ“ und „~EQ“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.</p> <p>Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a></p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
750 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- TOPICAL TERM (Verknüpfungselement für normierte Ansetzungen - Sachschlagwort)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		Institution, die Feld in besonderer Art verwendet  International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.  Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	(Allg)		Bevorzugter Name eines Geografikums in einem anderen Datenbestand  Das Feld „Bevorzugte Namen in einem anderen Datenbestand“ umfasst auch Namen in nichtlateinischer Schrift – sowohl bevorzugte Namen in nichtlateinischer Schrift aus anderen Datenbeständen als auch solche, die gemäß Vorlageform gebildet werden.  Das Feld ist analog zu Feld 151 strukturiert. Hinzu kommen Unterfelder für - Schriftcode bei nichtlateinischen Schriftzeichen: \$9U: - Sprachencode: \$9L: - ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei oder eine URI: \$0 - Code der Quelle: \$2 - Institution, die Feld in besonderer Art verwendet (ISIL): \$5 - Anwendungskontext: \$9C:
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	Second Thesaurus (Thesaurus)	4 Source not specified (Quelle nicht spezifiziert)	"4" - Quelle nicht spezifiziert

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	\$i (R) Relationship information (Beziehungsart)		Textform der Codeangaben nach ISO 25964-2 in MARC-Unterfeld \$4 Äquivalenz (wenn \$4 EQ) exakte Äquivalenz (wenn \$4 =EQ) inexakte Äquivalenz (wenn \$4 ~EQ) UND-Äquivalenz (wenn \$4 EQ+) ODER-Äquivalenz (wenn \$4 EQ ) Oberbegriff-Relation (wenn \$4 BM) Unterbegriff-Relation (wenn \$4 NM) Verwandter-Begriff-Relation (wenn \$4 RM) Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Beziehungsarten „Äquivalenz“, „exakte Äquivalenz“ und „inexakte Äquivalenz“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei  ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>  MARC Organization Code: <a href="https://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">https://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		URI
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	\$0 (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		ISIL der Referenzdatei oder ein Institutionencode wie der MARC Organization Code und Identifikationsnummer der Referenzdatei  ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>  MARC Organization Code: <a href="https://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html">https://www.loc.gov/marc/authority/ecadorg.html</a>
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		Code der Quelle  Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a>
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		Angaben nach ISO 25964-2: EQ =EQ ~EQ EQ+ EQ  BM NM RM  Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Relationencodes „EQ“, „=EQ“ und „~EQ“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.  Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	\$4 (R) Relationship (Beziehung)		Angaben nach ISO 25964-2: EQ =EQ ~EQ EQ+ EQ  BM NM RM Hinweis: Gemäß den Absprachen im GND-Ausschuss von Oktober 2021 werden in der GND nur die Relationencodes „EQ“, „=EQ“ und „~EQ“ genutzt. Die weiteren Relationen kommen ausschließlich in den DNB-internen Crosskonkordanz-Datensätzen vor.  Liste der Codierungen gemäß „Subject Heading and Term Source Codes“ der LoC: <a href="https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html">https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.html</a>
751 (R) ESTABLISHED HEADING LINKING ENTRY-- GEOGRAPHIC NAME (Verknüpfungseintragungen für normierte Ansetzungen - Geografischer Name)	\$5 (R) Institution to which field applies (Institution, auf die sich das Feld bezieht)		Institution, die Feld in besonderer Art verwendet  International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems, die das Feld in besonderer Art, beispielsweise als Vorzugsbenennung, verwendet.  Der ISIL der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem "ISIL- und Sigelverzeichnis online" der ZDB entnommen werden: <a href="https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">https://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a>
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	(Allg)		Reihenfolge der Unterfelder in 885: \$a \$b \$c \$x \$z \$0 \$2

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$a (NR) Matching information (Matching Informationen)		Angabe des Match-und-Merge-Kontingentes
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$b (NR) Status of matching and its checking (Match- und Prüfungsstatus)		"M" Match = Treffer "P" Possible Match" = Kandidat "N" New = Nicht-Treffer

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$c (NR) Confidence value (Konfidenzwert)		Ermittelter Matchwert: "99.999" – "00.000"
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$x (R) Nonpublic note (Interne Fußnote)		Interner Kommentar
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$z (R) Public note (Fußnote)		Angaben zum Matching
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN der Deutschen Nationalbibliothek

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		URI des Normdatensatzes: "https://d-nb.info/gnd/" gefolgt von der GND-Nummer
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		IDN des Normdatensatzes: "(DE-588)"GND-Nummer
885 (R) MATCHING INFORMATION (Matching-Informationen)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"gnd"
912 (R) MAILBOX			Mailboxnachricht (Freitext)
912 (R) MAILBOX	(Allg)		Mailbox Nachrichten zur Kommunikation mit anderen GND-Redaktionen.

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
912 (R) MAILBOX	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
912 (R) MAILBOX	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
912 (R) MAILBOX	\$b (NR) Absender- / Empfänger-ISIL (a- isil e-isil)		<p>Absender/Empfänger</p> <p>Der Absender bzw. Empfänger einer Mailbox ist normiert: "a-ISIL" bzw. "e-ISIL".</p> <p>Der ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) der in Deutschland ansässigen Institutionen kann dem „ISIL- und Sigelverzeichnis online“ der ZDB entnommen werden. Link: ISIL- und Sigelverzeichnis online: <a href="http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/">http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/suche/</a></p> <p>An den ISIL können folgende Codierungen für die vorhandenen Redaktionen innerhalb einer Institution nach Trennzeichen "-" angehängt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FE-P = Formalerschließungsredaktion Personen</li> <li>- FE-K = Formalerschließungsredaktion Körperschaften, Kongresse, Geografika</li> <li>- FE-VD-17 = Formalerschließungsredaktion innerhalb des VD 17-Projekts</li> <li>- MUSIK = Formalerschließungsredaktion mit Sonderzuständigkeit für Musikschaffende</li> <li>- SE = Sacherschließungsredaktion</li> <li>- SE-P = Sacherschließungsredaktion Personen</li> <li>- SE-K = Sacherschließungsredaktion Körperschaften, Kongresse, Geografika</li> <li>- SPRACH = Sprachenredaktion</li> </ul> <p>An die Codierungen können nach dem Trennzeichen "-" persönliche Kürzel angehängt sein.</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
912 (R) MAILBOX	\$z (NR) Datum		Datum  Datum der Mailboxerstellung in normierter Form: JJJJ-MM-TT
913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST	(Allg)		Alte Ansetzungsform  Ansetzungsform der früheren Normdateien in alter Datenstruktur einschließlich der Deskriptionszeichen.
913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert ( = default)
913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert ( = default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Subf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST	\$a (NR) Ansetzungsform		Alte Ansetzungsform
913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST	\$i (NR) Indikator		Indikator - "pt" -> aus DMA, Einheitssachtitel in der Form „Komponist: Titel“ - "a" -> aus GKD, GKD-Ansetzungsform - "5" -> aus PND, Tp-Satz - "a" -> aus PND, Tn-Satz - Indikator aus 800 Schlagwortkategorie der SWD-Ansetzungsform
913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST	\$S (NR) Normdatei		Alte Normdatei - "swd" = Schlagwortnormdatei - "gkd" = Gemeinsame Körperschaftsdatei - "pnd" = Personennamendatei - "est" = Einheitssachtiteldatei des Deutschen Musikarchivs
913 (R) Bisherige Ansetzungsform der PND, GKD, SWD, EST	\$0 (NR) Normnummer		Alte Normnummer